

## 橋形クレーン 主な納入実績 (1/1)

納入先	型式	概略仕様	定格(t)	スパン(m)
<b>関東</b>				
茨城	モノレールホイスト式	インバータ制御	5	5+25+5
茨城	モノレールホイスト式	インバータ制御	5	5+25+5
茨城	モノレールホイスト式	インバータ制御	5	5+25+5
茨城	ダブルレールホイスト式	インバータ制御	7.5	5+25+5
茨城	ダブルレールホイスト式	インバータ制御	10	11.8
東京	モノレールホイスト式		2.8	8
千葉	ダブルレールホイスト式		4.8	20
<b>近畿</b>				
大阪	ダブルレールホイスト式		5	5+25+5
大阪	ダブルレールホイスト式	L型	5	20+4.5
大阪	ダブルレールホイスト式		5	22
大阪	ダブルレールホイスト式		5	22+4
大阪	ダブルレール親子ホイスト式	インバータ制御	15/5	8.4
京都	ダブルレールホイスト式		5	18
兵庫	ダブルレールホイスト式		4.8	25
兵庫	ダブルレールホイスト式		4.8	25+2.75
兵庫	ダブルレールホイスト式		4.8	20
兵庫	ダブルレールホイスト式		7.5	20
兵庫	ダブルレールホイスト式		4.8	20
兵庫	モノレールホイスト式	微速制御	2.8	10
兵庫	モノレールホイスト式	微速制御	5	10
兵庫	ダブルレールホイスト式	微速制御	15	10
兵庫	ダブルレールホイスト式		4.8	25
<b>中国</b>				
広島	滑り出しモノレールホイスト式	2フック 吊り芯6.5m 運転室/無線操作	2.4+2.4	18+9